



I-TUBE 60

I-TUBE 60 L0,25,50 3000K WH / BKNE

Randloses Decken- & Halbeinbaudownlight; Deckenseitig eingebautes Gehäuse erlaubt leichtes auswechseln der Leuchtenköpfe; Ø 60 mm; Sichtbar L= 0 / 25 / 50 mm; Deckeneinbauhöhe H= 95 / 63 / 63 mm; Deckenstärke; 14,5 (12,5 mm) Deckenausschnitt Ø 68 mm; Aluminium; CNC bearbeitet, Aluminium Druckguß Kühlkörper; Weiß / Anthrazit- Schwarz; Struktur lackiert; Vorbereitet für Einbau in Gipskartondecke; Werkzeuglos austauschbarer LED Lichteinsatz; Bajonettverriegelung; 3000K; CRI > 90; < 3 SDCM; Linsenoptik; 36°; 320 / 400 / 544 / 688 lm; Konstantstrom gesteuert; 4 / 6,5 / 8,7 / 12,7 W; 350 / 500 / 700 / 1000 mA; externer Treiber, nicht Bestandteil der Leuchte; Schutzklasse: III; IP40; 0,285kg / 0,280kg / 0,320kg; IT 6860ITA200

68 60IT XXXX

Allgemein

Durchmesser: 60 mm
Höhe: 0/25/50 mm
Deckenausschnitt: Ø 68×95/63/63 mm
Deckenstärke: 12,5 mm
Oberfläche: lackiert

LED

Lichtfarbe: 3000 K
CRI: > 90
Farbtoleranz: < 3 SDCM

Optik

Ausstrahlwinkel: 36°

Elektrisch

Strom: 350/500/700/1000 mA
Leistung: 4/6,5/8,7/12,7W
Lichtstrom: 320/400/544/688lm

Schutz

Schutzklasse: III
Schutzart: IP 40

I-TUBE 60

WEISS

68 60IT 1000	I-TUBE 60 L0 3000K 36° WH	L0
68 60IT 1250	I-TUBE 60 L25 3000K 36° WH	L25
68 60IT 1500	I-TUBE 60 L50 3000K 36° WH	L50

SCHWARZ STRUKTUR

68 60IT 1001	I-TUBE 60 L0 3000K 36° BKNE	L0
68 60IT 1251	I-TUBE 60 L25 3000K 36° BKNE	L25
68 60IT 1501	I-TUBE 60 L50 3000K 36° BKNE	L50

MESSING

68 60IT 1004	I-TUBE 60 L0 3000K 36° MS	L0
68 60IT 1254	I-TUBE 60 L25 3000K 36° MS	L25
68 60IT 1504	I-TUBE 60 L50 3000K 36° MS	L50

DECKENRING

68 60CR 0145	ITUBE CRING Ø 60 mm 14,5	
--------------	--------------------------	--

