

I-TUBE 60
68 60IT XXXX

I-TUBE 60 L0,25,50 3000K WH / BKNE

Randloses Decken- & Halbeinbaudownlight;

Deckenseitig eingebautes Gehäuse erlaubt leichtes auswechseln der Leuchtenköpfe;

Ø 60 mm; Sichtbar L= 0 / 25 / 50 mm Deckeneinbauhöhe H= 95 / 63 / 63 mm; Deckenstärke; 14,5 (12,5 mm)

Deckenausschnitt Ø 68 mm;

Aluminium; CNC bearbeitet, Aluminium Druckguß Kühlkörper;

Weiß / Anthrazit- Schwarz; Struktur lackiert;

Vorbereitet für Einbau in Gipskartondecke;

Werkzeuglos austauschbarer LED Lichteinsatz; Bajonettverriegelung;

3000K; CRI > 90; < 3 SDCM;

Linsenoptik; 36°; 320 / 400 / 544 / 688 lm;

Konstantstrom gesteuert; 4 / 6,5 / 8,7 / 12,7 W; 350 / 500 / 700 / 1000 mA; externer Treiber, nicht Bestandteil der Leuchte;

Schutzklasse: III; IP40;

0,285kg / 0,280kg / 0,320kg;

IT 6860ITA200