

I-TUBE 80
68 80IT XXXX

I-TUBE 80 L0,30,60 3000K WH / BKNE

Randloses Decken- & Halbeinbaudownlight;

Deckenseitig eingebautes Gehäuse erlaubt leichtes auswechseln der Leuchtenköpfe;

Ø 80 mm.; Sichtbar L= 0 / 30 / 60 mm, Deckeneinbauhöhe H= 95 / 63 / 63 mm; Deckenstärke; 14,5 (12,5 mm),

Deckenausschnitt Ø 86 mm;

Aluminium; CNC bearbeitet, Aluminium Druckguß Kühlkörper;

Weiß / Anthrazit- Schwarz; Struktur lackiert;

Vorbereitet für Einbau in Gipskartondecke;

Werkzeuglos austauschbarer LED Lichteinsatz;

Bajonettverriegelung;

3000K; CRI > 80; < 3 SDCM;

Linsenoptik; 36°;

320 / 400 / 544 / 688 lm;

Konstantstrom gesteuert; 4 / 6,5 / 8,7 / 12,7 W; 350 / 500 / 700 / 1000 mA; externer Treiber, nicht Bestandteil der Leuchte;

Schutzklasse: III; IP40;

0,425kg / 0,441kg / 0,496kg;

IT 6880ITA200